User's manual North America 2

Manuel de l'utilisateur Amérique du Nord 3

Manual del usuario Norteamérica 4

Dunlop Industrial Protective Footwear, INC
John Hancock Center
875 N. Michigan Ave.
Suite 3100
Chicago, IL 60611
USA
Tel.: 1-708-428-6497
Fax: USA/Canada Toll Free 1-708-428-6498
Email: info@dunlopbootsusa.com
www.dunlopbootsusa.com

Ver. 4 – April 2015

**North America**

**USER'S MANUAL**
This pair of footwear has been manufactured with a high degree of quality by one of Europe's leading manufacturers of waterproof footwear. Prior to use, test for best fit and comfort and to ensure you have the correct size.

**FOOTWEAR SELECTION**
Selection of proper footwear should be based on the risks of your working environment and the protection required. Before choosing or using footwear where contact with a chemical may occur, the user should perform their own tests to ensure the selection of the proper footwear for the environment in which they will be used. If unknown or dangerous chemicals are present, special care must be taken into consideration when choosing the correct footwear. This care should include daily inspections to ensure that damage or normal wear and tear have not reduced the integrity of the footwear. Based upon the chemical environment in which they are to be used, the footwear should be disposed of if extensive contact has occurred. When in doubt on the suitability of footwear selection relative to environment, please contact Dunlop's national sales office before use.

**PROTECTION LEVEL**
Check the footwear for the markings indicating the protective elements and protection levels of the footwear. Further, please assure the protective elements are in place and not damaged.

**INSERT/SOCKLINER**
Certified footwear which has been supplied with insert/sockliner has also been tested with the insert/sockliner in place. Exchange of the insert/sockliner with another type can affect the properties of the footwear and protection given. Electric-shock-resistant (ESR) properties are tested after removal of the insert/sockliner.

**IMPORTANT USER'S INFORMATION**
Carefully inspect your footwear before each use. Do not use the footwear in the event you are not fully convinced that the footwear is appropriate for the application. Further, assure that they are in good condition and that the protective elements (such as the steel toecap, steel mid-sole, etc.) are present. Your footwear is resistant to chemicals, however, in the long term, chemicals and high temperatures above 140°F (60°C) can damage the boot and reduce the protection given by the footwear.

**ANTI-SLIP PROPERTIES**
CAUTION!! Resistance against slipping is determined by footwear, flooring type and contamination. All footwear has a certain resistance but cannot protect you against all slip and fall accidents. To assure maximum protection, you need to keep the footwear clean and rough the sole before use.

**CLEANING INSTRUCTIONS**
Clean your footwear after use with a brush and a mild detergent product. Fully rinse the cleaning product off with water and allow your footwear to dry at room temperature in a well-ventilated location. Careful cleaning care will contribute to the length of the life of your footwear. A minimum life for your footwear cannot be guaranteed. The life of the footwear strongly depends on the type of care, use, application and environment in which it is used.

**OCCUPATIONAL FOOTWEAR (Boots marked with CE + EN ISO 20347:2012)**
Our occupational footwear (soft-toe footwear) complies with international standards for personal protective equipment. Our occupational footwear offers not only a high level of comfort, durability and quality, but also extra protection depending on the type of footwear. Additional protective features are indicated by markings on or in the footwear. For an explanation of the markings found on or in the footwear, we refer to the applicable standard EN ISO 20347:2012.
**Boots marked EN ISO 20347:2012**: OB – Basic requirements; FO - Oil resistant outsole; A - Antistatic footwear; E - Energy absorbing heel; CI - Cold insulation of sole and upper; O4 - Combination of codes A + E + closed seat region; SRA – Slip resistance on ceramic floor covered with water and cleaning products; SRB – Slip resistance on a steel floor covered with glycerin; SRC – SRA + SRB.

**SAFETY FOOTWEAR**
Our safety footwear (fitted with toecaps) offers protective features typically not offered in occupational footwear and complies with the international standards for safety footwear. Basic protection level of a safety boot guarantees impact protection and compression protection up to the level the boot is certified for. Our safety footwear offers not only a high level of comfort, durability and quality, but also extra protection depending on the type of footwear. Additional protective features are indicated by markings on or in the footwear. For the explanation of the markings, we refer to the applicable standards ASTM F2412-11, ASTM F2413-11, EN ISO 20345:2011 and CSA Z195-14.
**Boots marked ASTM F2413-11**: M - Male; F - Female; I/75 - Impact resistance of 101.7 J (75 ft-lbf); C/75 - Compression resistance of 11121 N (2500 lbf); PR - Puncture resistance of 1 200 N (270 lbf); SD - Static dissipative properties with electrical resistance between 1 MOhm and 100 MOhm; EH - Electric hazard footwear, capable of withstanding the application of 18 000 V (root mean square) at 60 Hz for 1 min with no current flow or leakage current in excess of 1.0 mA under dry conditions tested as per lab conditions.
**Boots with marking CSA:** CSA logo in white rectangle – Indicates certification by CSA International; CSA logo in a green triangle - Indicates a sole puncture protection (1 200 N) with Grade 1 protective toe to withstand impacts less or equal to 125 J; CSA logo in a blue rectangle - Indicates a Grade 1 protective toe with no protective sole; SD and CSA logo in a yellow rectangle - Static dissipative properties and electrical resistance of between 1 MOhm and 100 MOhm, when applied voltage of 500V for 5 seconds; Omega Greek letter in orange on a white rectangle - Electrical shock resistance, at the manufacturing point, under dry conditions is capable of withstand a test potential of 18 000 V at 60 Hz for 1 min without disruptive discharge to ground and the leakage current shall not exceed 1 mA.
**Boots marked EN ISO 20345:2011:** SB: basic protection of safety boots; FO – Oil resistant outsole; P - Penetration resistance ; A - Antistatic footwear; E - Energy absorption of the seat region; CI - Cold insulation of sole and upper; S4 - Combination of codes SB + A + E + FO+ Closed seat region; S5 - Combination of codes S4 + P + cleated outsole; SRA – Slip resistance on ceramic floor covered with water and cleaning products; SRB – Slip resistance on a steel floor covered with glycerin; SRC – SRA + SRB. Properties are assessed according to the methods described in the respective standards.

**ELECTRICAL HAZARD RESISTANT FOOTWEAR ASTM (EH)**
CAUTION!! Electrical hazard protection is severely deteriorated in the following conditions: excessive wear on the soling material or exposure to wet and humid environments or both. Work footwear can become contaminated with conductive materials. For example, soles can pick up metal shavings, etc., which may reduce the effectiveness of the protection. **In step potential environments, dielectric overshoes should be used.** Electric hazard footwear is constructed and manufactured so that the footwear outsole can provide a SECONDARY SOURCE OF ELECTRIC HAZARD PROTECTION TO THE WEARER AGAINST THE HAZARDS BY STEPPING ON LIVE ELECTRICAL CIRCUITS, ELECTRICALLY ENERGIZED CONDUCTORS, PARTS OR APPARATUS.

**ELECTRICAL HAZARD RESISTANT FOOTWEAR CSA (ESR)**
WARNING: Electric shock resistance deteriorates rapidly in a wet environment and with wear.

**TERMS AND CONDITIONS OF SALE**
For the avoidance of doubt, the sale and use of this footwear is subject to Dunlop Industrial Protective Footwear, INC's standard terms and conditions of sale, including, but not limited to, the "Limited Warranties" and "Limitation of Liability" sections found therein.

**Amérique du Nord**

**MANUEL DE L'UTILISATEUR**
Cette paire de chaussures a été fabriquée avec un haut degré de qualité par l'un des principaux fabricants européens de chaussures étanches. Avant de les utiliser, essayez-les pour être sûr d'avoir la bonne pointure.

**CHOISIR SES CHAUSSURES**
Pour bien choisir ses chaussures, il faut tenir compte des risques liés à votre environnement de travail et de la protection requise. Avant de choisir ou d'utiliser des chaussures pouvant entrer en contact avec un produit chimique, l'utilisateur doit les essayer lui-même pour s'assurer que les chaussures conviennent à l'environnement dans lequel elles seront utilisées. Si des produits chimiques inconnus ou dangereux sont présents, des précautions particulières doivent être prises en considération lors du choix des chaussures. Dans ce cas, des inspections quotidiennes s'imposent afin de s'assurer que les chaussures n'ont pas été endommagées ou que leur intégrité n'a pas été atteinte par l'usure normale. En fonction de l'environnement chimique dans lequel elles sont utilisées, les chaussures doivent être jetées en cas de contact prolongé ou répété. Si vous avez des doutes sur le choix de vos chaussures par rapport à l'environnement, veuillez contacter le service national des ventes Dunlop avant toute utilisation.

**NIVEAU DE PROTECTION**
Vérifiez les marquages sur les chaussures indiquant les éléments et les niveaux de protection. De plus, assurez-vous que les éléments de protection sont bien en place et non endommagés.

**PREMIERES SEMELLES**
Des chaussures garanties, fournies avec les premières semelles, ont également été testées avec ces semelles en place. Tout remplacement de la première semelle par un autre type peut affecter les propriétés de la chaussure et son niveau de protection.

**INFORMATIONS IMPORTANTES DESTINEES A L'UTILISATEUR**
Examinez soigneusement vos chaussures avant chaque utilisation. Ne pas utiliser les chaussures au cas où vous ne seriez pas pleinement convaincu que les chaussures seraient appropriées à l'usage que vous en faites. En outre, il faut s'assurer qu'elles sont en bon état et que les éléments de protection (tels que les embouts en acier, la semelle intermédiaire en acier, etc.) sont présents. Vos chaussures sont résistantes aux produits chimiques. Cependant, après un certain temps, les produits chimiques et des températures supérieures à 140 ° F (60 ° C) peuvent endommager la matière et réduire la protection assurée par les chaussures.

**PROPRIETES ANTIDERAPANTES**
ATTENTION ! La résistance au dérapage est déterminée par le type de chaussures, le type de revêtement du sol et la contamination. Toutes les chaussures ont une certaine résistance, mais elles ne peuvent pas vous protéger contre tous les accidents suite à un dérapage ou une chute. Pour assurer une protection maximale, vous devez faire en sorte que les chaussures restent propres et les semelles rugueuses avant de les utiliser.

**INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE**
Nettoyez vos chaussures après usage à l'aide d'une brosse et d'un détergent doux. Enlevez entièrement le produit de nettoyage en rinçant vos chaussures à l'eau et laissez-les sécher à température ambiante dans un endroit bien ventilé. En les nettoyant bien, vous prolongerez la durée de la vie de vos chaussures. Nous ne pouvons pas garantir une durée de vie minimale pour vos chaussures. La durée de vie d'une chaussure dépend en grande partie du type de soins, de l'usage, de l'application et de l'environnement dans lequel elle est utilisée.

**CHAUSSURES DE TRAVAIL (Bottes marquées CE + EN ISO 20347:2012)**
Nos chaussures de travail (chaussures équipées d'un embout souple) sont conformes aux normes internationales en matière d'équipements de protection individuelle. Notre gamme de chaussures de travail offre non seulement un bon niveau de confort, une durabilité et une qualité exceptionnelle, mais aussi une protection supplémentaire en fonction du type de chaussures. D'autres éléments de sécurité sont indiqués par un marquage sur ou dans les chaussures. Pour une explication des marquages trouvés sur ou dans les chaussures, nous nous référons aux normes applicables EN ISO 20347:2012.
**Les chaussures marquées EN ISO 20347:2012**: OB – Protection de base; FO – Semelle résistante à l'huile; A – Antistatique; E – Absorption des chocs du talon; CI - Semelle et dessus isolants contre le froid; O4 - Combinaison des codes A + E + arrière fermé; SRA – Antidérapante sur un sol de céramique couvert d'eau et de détergent; SRB – Antidérapante sur un sol d'acier couvert de glycérine; SRC – SRA+SRB.

**CHAUSSURES DE SECURITE**
Nos chaussures de sécurité (équipé d'embouts) offrent des éléments de protection généralement absents dans les chaussures de travail et sont conformes aux normes internationales en matière de sécurité. Le niveau de protection de base d'une chaussure de sécurité assure une protection contre les chocs et les compressions dans les limites de la garantie. Notre gamme de chaussures de sécurité offre non seulement un bon niveau de confort, une durabilité et une qualité exceptionnelle, mais aussi une protection supplémentaire en fonction du type de chaussure. D'autres éléments de sécurité sont indiqués par un marquage sur ou dans les chaussures. Pour l'explication des marquages, nous nous référons aux normes applicables ASTM F2412-11, ASTM F2413-11, EN ISO 20345:2011 et CSA Z195-14.
**Les chaussures marquées ASTM F2413-11**: M - Hommes; F - Femmes; I/75 - Résistance aux chocs de 101.7 J (75 ft-lbf) ; C/75 - Résistance à la compression de 11 121 N (2500 lbf); PR – Résistance à la pénétration de 1 200 N (270 lbf); SD – Propriétés dissipatives de l'électricité statique et résistance électrique entre 1 MOhm e 100 MOhm, lorsqu'on l'applique la tension de 500V pendant 5 secondes; EH – Chaussure contre les risques électriques capable de résister à 18000 V (racine carrée moyenne) à 60 Hz pendant 1 min sans passage de courant ou courant de fuite au-delà de 1.0 mA dans des conditions sèches selon des conditions de laboratoire.
**Chaussures avec marquage CSA** : Logo CSA dans un rectangle blanc - Certification par CSA International; Logo CSA dans un triangle vert – Résistance à la pénétration de la semelle (1 200 N) avec embout de protection Classe 1 résistant aux chocs inférieur ou égal à 125 J ; Logo CSA dans un rectangle bleu – Embout de protection Classe 1 sans semelle de protection; Chaussures avec marquage SD et logo CSA dans un rectangle jaune - Propriétés dissipatives de l'électricité statique et résistance électrique entre 1 MOhm et 100 MOhm; Lettre grecque Omega en orange dans un rectangle blanc – Résistance aux chocs électriques, au point de fabrication, capable de résister, à sec, à 18 000 V à 60 Hz pendant 1 min sans décharge disruptive et à un courant de fuite ne dépassant pas 1 mA.
**Les chaussures marquées EN ISO 20345:2011:** SB : Protection de base de chaussures de sécurité; FO – Semelle résistant à l'huile; P – Résistance à la pénétration de la semelle; A – Antistatique; E - Absorption des chocs du talon; CI - Semelle et dessus isolants contre le froid; S4 – Combinaison des code SB + A + E + FO+ arrière fermé; S5 – Combinaison des codes S4 + P + semelle à crampons; SRA – Antidérapante sur un sol de céramique couvert d'eau et de détergent; SRB – Antidérapante sur un sol d'acier couvert de glycérine; SRC – SRA + SRB. Les propriétés sont évaluées selon les méthodes décrites dans les normes respectives.

**CHAUSSANT RESISTANT AUX RISQUES ELECTRIQUES ASTM (EH)**
Attention!! La protection contre les risques électriques peut se dégrader fortement dans les conditions suivantes : usure excessive du matériau de la semelle ou utilisation dans des conditions humides, voire les deux. Les chaussures de travail peuvent être contaminées par des produits conducteurs. Par exemple, la semelle peut accrocher des résidus métalliques, etc., qui peuvent réduire l'efficacité de la protection. **Dans de tels environnements, des sur-chaussures diélectriques doivent être utilisées.** Les chaussures de protection contre les risques électriques sont développées et fabriquées POUR QUE LA SEMELLE EXTERIEURE DE LA CHAUSSURE OFFRE AU PORTEUR UNE SECONDE SOURCE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES ELECTRIQUES EN CAS DE MARCHE SUR DES CABLES BRANCHES, DES CONDUCTEURS ELECTRIFIES, DES PIECES D'APPAREILS.

**CHAUSSANT RESISTANT AUX RISQUES ELECTRIQUES CSA (ESR)**
Attention!! La protection contre les risques électriques peut se dégrader fortement avec utilisation dans des conditions humides et usure excessive du matériau de la semelle.

**CONDITIONS ET MODALITES DE VENTE**
Afin de dissiper tout doute, la vente et l'utilisation de ces chaussures sont soumises aux conditions et modalités de vente de Dunlop Industrial Protective Footwear, Inc's, y compris, mais sans s'y limiter, les « Garanties limitées » et la « Limitation de responsabilité » qui y figurent.

**Norteamérica**

**MANUAL DE USUARIO**
Este par de botas ha sido fabricado con un elevado grado de calidad por uno de los fabricantes líderes en Europa de calzado impermeable. Antes de usar las botas, asegúrese de que proporcionen un buen ajuste y que se haya elegido la talla correcta.

**SELECCIÓN DE CALZADO**
La selección de un calzado adecuado deberá considerarse según los riesgos potenciales en su entorno laboral y el nivel de protección que se requiera. Antes de elegir o usar un calzado en un lugar donde se pueda producir contacto con alguna sustancia química, el usuario deberá realizar sus propias pruebas para asegurarse de que se seleccione el calzado adecuado para el entorno en el que lo va a usar. Si hay sustancias químicas desconocidas o peligrosas, se deberá tenerlo en cuenta a la hora de elegir el calzado correcto. Esta inspección deberá incluir un examen diario para asegurarse de que el deterioro o el desgaste normal no hayan reducido la integridad del calzado. Dependiendo del entorno químico en el que se vaya a usar, se deberá desechar el calzado si se ha producido un amplio contacto. Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de la selección del calzado respecto al entorno, póngase en contacto con su distribuidor oficial Dunlop antes de usarlo.

**NIVEL DE PROTECCIÓN**
Compruebe las informaciones marcadas en el calzado y así como los accesorios de protección (puntera/plantilla) y los niveles de protección del mismo. Además, asegúrese de que los accesorios de protección estén bien ubicados y en buen estado.

**PLANTILLAS**
El calzado certificado que se ha suministrado con plantillas también se ha probado con las plantillas en su sitio. Si cambia las plantillas por otras de otra clase, esto podrá afectar a las propiedades del calzado y el nivel de protección ofrecido. La capacidad de resistencia a descargas eléctricas se evalúa tras la retirada de las plantillas.

**INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA EL USUARIO**
Examine cuidadosamente el calzado antes de cada uso. No use el calzado en caso de que no esté completamente convencido de que sea el más apropiado para el uso que se le va a dar. Además, asegúrese de que esté en buen estado y que los accesorios de protección (puntera de acero, plantilla de acero, etc.) estén en su sitio. El calzado es resistente a los productos químicos; sin embargo, a largo plazo, los productos químicos y las altas temperaturas superiores a 140 ºF (60 ºC) pueden dañar la bota y reducir la protección que proporciona el calzado.

**PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES**
¡¡PRECAUCIÓN!! La resistencia al deslizamiento está determinada por el calzado, el tipo de suelo y la contaminación. Todo el calzado tiene una cierta resistencia, pero no le puede proteger de todos los riesgos de accidentes causados por resbalones y caídas. Para garantizar una protección máxima, necesitará mantener el calzado limpio y desbastar la suela antes de cada uso.

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**
Limpie el calzado después de usarlo con un cepillo y un detergente suave. Enjuague por completo el producto de limpieza con agua y deje que el calzado se seque a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Una limpieza cuidadosa contribuirá a alargar la vida útil del calzado. No se puede garantizar una vida útil mínima del calzado. Ésta depende en gran medida del tipo de cuidado, del uso, de la aplicación y del entorno en el que se usa.

**CALZADO DE TRABAJO (Botas con marca CE + EN ISO 20347:2012)**
Nuestro calzado de trabajo (calzado de puntera blanda) cumple las normas internacionales de equipamiento de protección personal. Nuestro calzado de trabajo no sólo ofrece un elevado nivel de comodidad, durabilidad y calidad, sino también una protección adicional dependiendo del tipo de calzado. Los accesorios de protección adicional (puntera, plantilla, etc.) se indican mediante marcas sobre o dentro del calzado. Para más información sobre las marcas que se encuentran sobre o dentro del calzado, le invitamos a consultar la normativa en vigor EN ISO EN20347:2012.
**Botas marcadas EN ISO 20347:2012**: OB – Requisitos básicos; FO - Suela resistente al aceite; A - Calzado antiestático; E - Talón que absorbe energía; CI - Suela y caña con aislamiento contra el frío; O4 - Combinación de códigos A + E + región asiento cerrado; SRA – Resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica cubierta con agua y productos de limpieza; SRB - Resistencia al deslizamiento en un suelo de acero cubierto con glicerina; SRC – SRA + SRB.

**CALZADO DE SEGURIDAD**
Nuestro calzado de seguridad (equipado con punteras duras) ofrece unas propiedades protectoras que no se suelen ofrecer en el calzado de trabajo y cumple con las normas internacionales de calzado de seguridad. El nivel básico de protección de una bota de seguridad garantiza la protección contra impactos y la protección contra la compresión según el nivel de certificación que lleva la bota. Nuestro calzado de seguridad no sólo ofrece un elevado nivel de comodidad, durabilidad y calidad, sino también una protección adicional dependiendo del tipo de calzado. Los accesorios de protección adicional se indican mediante marcas sobre o dentro del calzado. Para más información sobre las marcas, les invitamos a consultar las normas aplicables ASTM F2412-11, ASTM F2413-11, EN ISO 20345:2012 y CSA Z195-14.
**Botas marcadas ASTM F2413-11:** M - Hombre; F - Mujer; I/75 - Resistencia al impacto de 101.7 J (75 ft-lbf); C/75 - Resistencia a la compresión de 11 121 N (2500 lbf); PR - Resistencia a la perforación de 1 200 N (270 lbf); SD – Propiedades disipadoras estáticas con resistencia eléctrica entre 1 MOhm y 100 MOhm; EH - Calzado resistente al riesgo eléctrico, capaz de soportar la aplicación de 18 000 V (raíz cuadrada media) a 60 Hz por 1 min sin corriente ni fugas de corriente superior a 1.0 mA bajo condiciones secas probado según las condiciones del laboratorio.
**Botas marcadas CSA:** Logotipo de la CSA en rectángulo blanco – Indica certificación de CSA International; Logotipo CSA en un triángulo verde - Indica resistencia a la perforación de la suela de 1200 N (2700 lb) combinado con la puntera de protección de grado 1 para soportar impactos menos o igual a 125 J. CSA logotipo en un rectángulo azul - Indica una protección de grado 1 sin resistencia a la perforación de la suela; SD y logotipo de CSA en un rectángulo amarillo - Propiedades disipadoras estáticas y resistencia eléctrica de entre 1 MOhm and 100 MOhm, cuando se aplica el voltaje de 500V durante 5 segundos; Letra griega Omega en color naranja en un rectángulo blanco - Resistencia de choque eléctrico, en el punto de fabricación, en condiciones de trabajo secas, capaz de resistir un potencial de prueba de 18 000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin descarga disruptiva a tierra y una corriente de fuga no superior a 1 mA.
**Botas marcadas EN ISO 20345:2011:** SB - Protección básica de botas de seguridad; FO – Suela resistente al aceite; P - Resistencia a la penetración; A - Calzado antiestático; E – Talón que absorbe energía; CI - Suela y caña con aislamiento contra el frio; S4 - Combinación de códigos SB + A + E + FO + región asiento cerrado; S5 - combinación de códigos S4 + P + suela con tacos; SRA – Resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica cubierta con agua y productos de limpieza; SRB-Resistencia al deslizamiento en un suelo de acero cubierto con glicerina; SRC – SRA + SRB. Las propiedades se evalúan según los métodos descritos en las normas correspondientes.

**CALZADO RESISTENTE AL RIESGO ELÉCTRICO ASTM (EH)**
Precaución!! En las siguientes situaciones la protección contra los riesgos eléctricos puede verse severamente deteriorada: el desgaste excesivo de la suela o exposición a ambientes mojados y húmedos o ambos. El calzado de trabajo puede contaminarse por materiales conductores. Por ejemplo, las suelas pueden recoger virutas de metal, etc., lo que puede reducir la eficacia de la protección. **En entornos potencialmente empinados, cubre zapatos dieléctricos deben ser utilizados.** El calzado de protección contra el riesgo eléctrico está diseñado y fabricado de modo que la suela exterior proporcione una SEGUNDA FUENTE DE PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO PARA EL USUARIO, CONTRA EL PELIGRO DE PISAR CIRCUITOS ELÉCTRICOS ACTIVOS, CONDUCTORES CARGADOS ELÉCTRICAMENTE, PIEZAS O APARATOS.

**CALZADO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA CSA (ESR):**
ADVERTENCIA: La resistencia de la descarga eléctrica se deteriora rápidamente en un ambiente húmedo y con desgaste.

**TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA**
Para evitar cualquier duda, la venta y el uso de este calzado están sujetos a los términos y condiciones habituales de venta de Dunlop Footwear USA, Inc., incluyendo, pero no limitándose a las secciones de "Garantías limitadas" y la "Limitación de responsabilidad" que se encuentran en ellos.